

Sondentypen / Types of probes



VFP 50 (30)



FP 90



FP



VFP 50-O



VSP

Sonden für den Einsatz in Reinräumen
Probes for use in cleanrooms

Sondeneinsatz auch außerhalb von Reinräumen
Probes for use in and outside of cleanrooms

Vertikale Sonde VFP 50 oder 30:
 Eignung bei freiem Zugang von oben.
FP90 (90° Sonde) u. FP (Flachsonde):
 Messungen in Behältern, Boxen (90° Sonde)
 bzw. schmalen Spalten (Flachsonde FP)

Vertical probe VFP 50 or 30:
 Ideal if the surface can be reached from the top.
FP90 (90° degree probe) an FP (Flat probe):
 Suitable for measurements in boxes, containers
 (90° degree probe) respectively in slots (Flat probe)

Vertikale ortsfixe
 Sonde **VFP 50-0**

Vertikale ortsfixe **Sonde VSP:**
 Druckluftunterstützt. Druckluftver-
 sorgung ist nicht Teil des Lieferum-
 fangs.

Vertical probe
VFP 50-0

Vertical probe VSP.
 Supported by compressed air
 (supply on site)

Handhabung / Handling

Großflächiges Abscannen von ebenen,
 trockenen Flächen.
 Scanning of large, even and dry surfaces.

Handhabung / Handling

Messung auf glatten, ebenen aber auch rauhen u.
 bedingt gekrümmten Oberflächen möglich. Sonde
 wird beim Messen auf der Oberfläche nicht bewegt.

Measuring possible on smooth, even as well as
 rough and crooked surfaces. This probe is pressed
 firmly on the to be measured surface and not
 moved.

Faceplates

4 Typen: Aluminium, Delrin, Vespel, Teflon (beschichtet).

4 types: Aluminium, Delrin, Vespel, PTFE-coated.



Anwendungsvoraussetzung / Application Prerequisites
 Modifizierter Partikelzähler mit 1 cfm u. ohne Akkubetrieb
 Appropriately modified particle counter (1 cfm, no accumulator)